



氣動應用 密封解決方案



電磁閥 密封解決方案

組裝容易 作動流暢

產品尺寸精準 超低摩擦 無給油自主潤滑



客製化電磁閥密封圈/墊片
Customized Valve Seals / Gasket



O型環
O-Rings



PV系列電磁閥密封圈
GMORS PV Series



緩衝棒 密封解決方案

持久 輕巧 滑順 低消耗力

低摩擦 高壽命



U型密封燒結金屬件
Metal-Bonded U-Cup Seals



鐵氟龍導向環
PTFE Guide Rings



O型環
O-Rings



客製U型密封圈
Customized U-Cup Seals



調速接頭 密封解決方案

防塵阻油 長時間不洩漏

穩定的流量控制 低壓縮永久變形



ED密封圈(DIN 3869)
ED Rings (DIN 3869)



O型環&鐵氟龍背托環
O-Rings&PTFE Back-up Rings



客製化華司墊圈
Customized Washers



機械夾爪 密封解決方案

1000萬次耐力考驗

高作動頻率 低摩擦



客製U型密封圈
Customized U-cup Seals



O型環
O-Rings



客製化華司墊圈
Customized Washers

氣源處理系統 密封解決方案

卓越密封效能

精準設計 快速回彈



客製U型密封圈
Customized U-cup Seals



O型環
O-Rings



客製夾紗膜片
Customized Diaphragms



滑軌 密封解決方案

作動敏捷 超靜音

低摩擦 降振噪




金屬橡膠燒結件
Metal-Bonded Rubber Seals



客製滑軌刮油防塵片
Customized Gaskets





氣壓缸 密封解決方案

規格齊全 應用廣泛

低摩擦 高壽命



UA6桿用防塵


FKM 80 綠色
 $\leq 1.6 \text{ Mpa} \leq 1.0 \text{ m/s}$
 $-10^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$

*搭配金屬SUS304



UA7桿用防塵

TPU 90 棕色
 $\leq 1.6 \text{ Mpa} \leq 1.0 \text{ m/s}$
 $-40^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$



UA25桿用防塵

NBR 80 黑色
 $\leq 1.6 \text{ Mpa} \leq 1.0 \text{ m/s}$
 $-35^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$




UB1桿用防塵

TPU 95 灰色/綠色
 $\leq 1.6 \text{ Mpa} \leq 1.0 \text{ m/s}$
 $-35^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$



UB3桿密封

NBR 75 黑色 | FKM 75 黑色
 $\leq 1.0 \text{ Mpa} \leq 1.0 \text{ m/s}$
 $-35^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C} | -10^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$



UC3活塞密封

NBR 85 黑色 | FKM 75 黑色
 $\leq 1.6 \text{ Mpa} \leq 1.0 \text{ m/s}$
 $-30^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C} | -20^\circ\text{C} \sim 200^\circ\text{C}$




UC36活塞密封

NBR 80 黑色 | FKM 75 黑色

$\leq 1.2 \text{ Mpa}$ $\leq 1.0 \text{ m/s}$

-35°C ~ 80°C | -20°C ~ 200°C



UC7活塞密封

NBR 75 黑色 | FKM 75 黑色

$\leq 1.0 \text{ Mpa}$ $\leq 1.0 \text{ m/s}$

-35°C ~ 80°C | -20°C ~ 200°C




UE1阻尼密封

NBR 85 黑色 | FKM 90 黑色

$\leq 1.0 \text{ Mpa}$ $\leq 1.0 \text{ m/s}$

-35°C ~ 80°C | -20°C ~ 200°C



UF5桿與活塞雙用型

NBR 75 黑色 | FKM 75 黑色

$\leq 1.0 \text{ Mpa}$ $\leq 1.0 \text{ m/s}$

-35°C ~ 80°C | -25°C ~ 200°C



UF6桿與活塞雙用型


NBR 75 黑色 | FKM 70 黑色


$\leq 0.8 \text{ Mpa}$ $\leq 1.0 \text{ m/s}$


-35°C ~ 80°C | -10°C ~ 150°C

低摩擦的秘訣

經過材料的研發及調整，GMORS開發出一系列特殊配方，透過實驗證實，添加特殊配方的材質能有效降低客戶產品在作動中的阻力。

 標準配方
 特殊配方





液壓缸 密封解決方案

杜絕失效 持久耐用

耐高壓 耐磨耗



UA2桿用防塵

NBR 85 黑色 | FKM 90 黑色
 $\leq 1.0 \text{ m/s}$
-10°C ~ 150°C | -35°C ~ 80°C



UA4桿用防塵

TPU 95 灰色/深藍色
 $\leq 1.0 \text{ m/s}$
-30°C ~ 80°C



UC6雙脣活塞用密封

NBR 85 黑色 | FKM 90 黑色
 $\leq 14 \text{ Mpa} \leq 1.0 \text{ m/s}$
-35°C ~ 80°C | -10°C ~ 150°C



UF1桿與活塞雙用型

NBR 85 黑色 | FKM 90 黑色
 $\leq 14 \text{ Mpa} \leq 1.0 \text{ m/s}$
-35°C ~ 80°C | -10°C ~ 150°C



UF2桿與活塞雙用型

TPU 95 灰色/深藍色
 $\leq 35 \text{ Mpa} \leq 0.8 \text{ m/s}$
-35°C ~ 80°C



UF4桿與活塞雙用型

TPU 95 灰色/深藍色
 $\leq 21 \text{ Mpa} \leq 0.8 \text{ m/s}$
-35°C ~ 80°C



UH1桿與活塞雙用型

TPU 95 黑色
 $\leq 35 \text{ Mpa} \leq 0.8 \text{ m/s}$
-35°C ~ 80°C



UH2桿與活塞雙用型

TPU 95 黑色
 $\leq 35 \text{ Mpa} \leq 0.8 \text{ m/s}$
-30°C ~ 80°C

*搭配NBR 70 O型環

*搭配NBR 70 O型環



繼茂橡膠工業股份有限公司

彰化縣鹿港鎮工業區東四路15號

T: 04-7810288(REP.)

F: 04-7810289

E: Inquiry@gmors.com

GMORS官網

各項產品目錄

影音頻道

